

Exterieur.



01 LED-Frontscheinwerfer. Tagfahr-, Ablend- und Fernlicht werden über energiesparende LEDs erzeugt. Die hohe Betriebssicherheit und die lange Lebensdauer von LEDs erhöhen die Sicherheit durch die verringerte Ausfallwahrscheinlichkeit. | KA | PL | PR | KP | FG |



02 Trendline Paket. Es umfasst im Fahrerhaus: zwei Fächer in der Dachgalerie mit Leseleuchten, einen Komfortsitz für den Fahrer mit Stoffbezug „Memphis“, ein abschließbares Handschuhfach, zwei zusätzliche 12-V-Steckdosen, eine Trittstufenbeleuchtung und eine erweiterte Innengeräuschdämpfung sowie verschiedene Chromelemente. Exterieur-Bestandteile des Pakets sind: Nebelscheinwerfer mit integrierter Abbiegelichtfunktion, Radmittenabdeckung mit Chromemblem „VW“ und markante Chromleisten im Schutzgitter des vorderen Stoßfängers. | KA | PL | PR | FG |

03 Ergonomischer Leiterhalter. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht ein kraftsparendes Ein- und Aushängen von Leitern an der Fahrzeugseite. Ein leichtgängiger Mechanismus hebt die Leiter zum Transport auf das Dach. | KA | PL |

Vorbereitung für Dachlastträger (o. Abb.). Montageschienen mit C-Profil auf dem Dach erleichtern das nachträgliche Befestigen von Dachträgern, Dachkörben und anderen Trägern. | KA | PL |

Dachlastträger mit Laufrolle (o. Abb.). Mit dieser Halterung sind lange Transportgüter sicher zu transportieren. | KA |



04 Leiterhalter. Mit ihm transportieren Sie Leitern sicher und problemlos auf dem Fahrzeugdach. Die flexibel verstellbare Halterung ist einfach in der Handhabung und leicht auf dem Grundträger oder einem Gepäckkorb zu montieren. | KA | PL |

05 Hochwinkelsatz. Mithilfe individuell verstellbarer Winkel aus voll verzinktem Bandstahl können lange Gegenstände bequem auf dem Dach transportiert werden. Höhe ohne Grundträger: 180 mm. | KA |

Vorbereitung für Anhängerkupplung (o. Abb.). Verschiedene Vorbereitungen für Anhängelasten bis 3,5 t sind erhältlich. | KA | PL | PR | KP | FG |



Starre Anhängerkupplung (o. Abb.). Lasten von bis zu 3,5 t können gezogen werden – inkl. elektronischen Stabilisierungsprogramms mit Gespannstabilisierung. | KA | PL | PR | KP | FG |

06 Anhängervorrichtung mit Kugelkopf, abnehmbar. Für Anhänger und Trägersysteme bis 3,5 t. | KA | PL | PR | FG |



07 Trittstufe im Stoßfänger, breit. Sie reicht über die gesamte Rückwandbreite und erleichtert das Be- und Entladen. | KA | PL |



08 Trittstufe im Stoßfänger, halbseitig. Sie reicht über die halbe Rückwandbreite und erleichtert das Be- und Entladen. Sie ist mit einer Anhängervorrichtung für bis zu 3,5 t Anhängelast kombinierbar. | KA | PL |